

**マキロン 新品 ハンマーナイフモア**  
**MK115 MK125 135 145 155 165**



**強力なハンマーナイフが草を刈りながら短く粉砕 ！！**

- リンゴやブドウなど、果樹園の下草刈りはもちろん、休耕田、空き地やグラウンド、公園から河川敷まで、いろいろな場所で、雑草刈にも御使用いただけます。
- 刈り取った草は、チップ状緑肥となり、残幹処理が必要ありません。
- 野菜作りの莖葉処理、残幹処理、緑肥の細断にも活躍します。
- 刈刃はフリーで動くフレールタイプですから、草の巻きつきが少なく、石等の硬いものにあたっても破損しにくい構造です。
- 刈刃軸が高速回転するので、爪跡がきれいで、しかも作業速度が速いのが特徴です。

＜ ハンマーナイフモア MKシリーズ 希望小売価格 ＞

**MK115 (刈取幅 1,129mm) 340,000 円 (税込)**

**MK125 (刈取幅 1,229mm) 360,000 円 (税込)**

**MK135 (刈取幅 1,329mm) 390,000 円 (税込)**

**MK145 (刈取幅 1,429mm) 420,000 円 (税込)**

**MK155 (刈取幅 1,529mm) 450,000 円 (税込)**

**MK165 (刈取幅 1,629mm) 480,000 円 (税込)**



2分割Y字両刃ナイフは、リバーシブルで振替えることにより、2回使えて、とても経済的です。  
駆動伝達には、高張力ベルトを使用していて、ベルトテンションはカバーの外側から簡単に調節できます。  
また、ゲージローラーによって、安定した刈り取りの高さを維持します。（高さ調整 0mm～80mm）  
専用のPTOドライブシャフト(ユニバーサルジョイント)付属

＜消耗品＞ ※ご希望の場合は別途注文可能です。

＊替刃セット（2本の刃、ボルト、ナット、2本のスペーサー）

＊工業用Vベルト（コグベルト）

他にも各種部品を揃えております。

## 【ハンマーナイフモアの作業が不向きなもの】

- ・パイナップル等の堅い根幹処理等
- ・笹などのしなる植物
- ・極端に密度が濃い場所
- ・草丈 20CM 以下のやわらかい草（芝やスギナ、ハコベ、ドクダミ、ホトケノザなど）

※ご購入前に草刈の対象物の写真等を頂けましたら、草刈作業のアドバイスをさせていただきます。

## □装着について

原則的に 3 点リンクのトラクターであれば装着が可能になります（一部例外モデルもあります）

オートヒッチ(クイックヒッチ、ワンタッチヒッチ)が付いている場合は、取外して頂き、標準の 3 点リンクの状態に  
していただいてからの装着となります。

装着される場合、トップリンクが 55 センチ程度である必要があります。トップリンクが 55 センチ程度でない場合、  
装着時 55 センチ程度のトップリンクに変更をお願いします。詳細は取扱説明書にも記載してあります。

□オプション（費用別途）で移動に便利なキャスターもご用意しております。

作業時には上げて使用可能です。



--仕様一覧--

モデル	MK115	MK125	MK135
寸法	L1,250 x W735 x H722 mm	L1,350 x W735 x H722 mm	L1,450 x W735 x H722 mm
重量	145 Kgs	160 Kgs	175 Kgs
刈取幅	1,129mm	1,229mm	1,329mm
作業速度	3,400 - 9,000 m <sup>3</sup> /h	3,700 - 9,800 m <sup>3</sup> /h	4,000 - 10,600 m <sup>3</sup> /h
刃本数	42 本 (21 セット)	42 本 (21 セット)	48 本 (24 セット)
PTO 回転速度	540 r/min	540 r/min	540 r/min
適応馬力	12 馬力以上	12 馬力以上	16 馬力以上

モデル	MK145	MK155	MK165
寸法	L1,550 x W735 x H722 mm	L1,650 x W735 x H722 mm	L1,750 x W735 x H722 mm
重量	190 Kgs	210 Kgs	225 Kgs
刈取幅	1,429mm	1,529mm	1,629mm
作業速度	4,300 - 11,400 m <sup>3</sup> /h	4,600 - 12,240 m <sup>3</sup> /h	4,900 - 13,000 m <sup>3</sup> /h
刃本数	48 本 (24 セット)	54 本 (27 セット)	54 本 (27 セット)
PTO 回転速度	540 r/min	540 r/min	540 r/min
適応馬力	20 馬力以上	22 馬力以上	24 馬力以上

装着時のサイズ(PTO シャフト連結中心部より)						
モデル	MK115	MK125	MK135	MK145	MK155	MK165
全長	左:590mm 右:660mm	左:690mm 右:660mm	左:690mm 右:760mm	左:690mm 右:860mm	左:790mm 右:860mm	左:790mm 右:960mm
刈取部	左:500mm 右:629mm	左:600mm 右:629mm	左:600mm 右:729mm	左:600mm 右:829mm	左:700mm 右:829mm	左:700mm 右:929mm

ハンマーナイフモア作業動画

QR コード



【販売店】お問合せ・ご注文は

株式会社 ケイ・エス・エンタープライズ  
 京都市中京区壬生東土居ノ内町 17 番地 5  
 TEL 075-312-5405  
 FAX 075-321-5406